LE CHOIX DE FULLER POUR LES ÉQUIPEMENTS AUTOMATIQUES

APPEARANCE • NETTOYEUR •

«CHASSE LA SALETÉ ET LA CRASSE»

«Le nettoyeur APPEARANCE, à formule concentrée, est excellent pour tous les gros travaux de nettoyage. Il est sans ammoniaque, contient des ingrédients à action rapide et déloge la saleté et la crasse sans endommager les finis à plancher et les autres surfaces lavables. Le nettoyeur contrôlé APPEARANCE, produisant peu de mousse, est le choix par excellence pour les appareils automatiques de nettoyage. Le nettoyeur industriel APPEARANCE déloge la saleté et la crasse. Spécialement conçu pour le système d'entretien des planchers, ce nettoyeur n'endommage pas les surfaces lavables. Le nettoyeur APPEARANCE ne contient pas d'ammoniaque, est biodégradable et sans phosphate.

MODE D'EMPLOI

1. Balayer et/ou vadrouiller le plancher.
2. Diluer le nettoyeur APPEARANCE selon la condition du plancher:
   - SALETÉ LÉGERE: 1 partie d'APPEARANCE dans 160 parties d'eau.
   - GROSSE SALETÉ: 1 partie d'APPEARANCE dans 80 parties d'eau.
   - APPAREILS AUTOMATIQUES: 1 partie d'APPEARANCE dans 60 à 120 parties d'eau.
3. Appliquer à l'aide d'une moppe ou d'un appareil automatique.
4. Bien rincer le plancher avant d'appliquer le nouveau fini à plancher.

APPEARANCE
• NETTOYEUR •

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Code	**1995**
pH	11.3 - 12.3
Ingrédients actifs	5.9%
Gravité spécifique 20°C	1.010
Odeur	Très légère
Stabilité	Stable
Mousse	Niveau léger
Rinçage	Requis
Stabilité en eau dure	Stable
Solubilité	Excellente
Savon anhydre	Aucun
Couleur	Rose fluorescent
Détergent	1.7%
Solvant	1.8%
Agents tensioactifs non-ioniques	.30%
Format	4 L, 20 L

Fuller®

FULLER 950 Michelin, Laval, (Qc) Canada H7L 5C1 Tél.: 800-387-8074 Fax: 888-893-2849

Fiche signalétique

FULLER
950 MICHELIN
LAVAL QC H7L 5C1

Section I. Identification et utilisations du produit

HFRP - HMIS

Dangers pour la santé	*** 2**
Risques d'incendie	**0**
Réactivité	**1**
Protection personnelle	**1**

Nom commun/commercial	**APPEARANCE NETTOYEUR**	**TDG**	Substance non réglementée par le TMD (Canada).
SIMDUT	SIMDUT CLASSE: D-2B E	**NIP**	Non applicable.
Code	1559	**GE**	Non applicable.
Utilisations	Nettoyant. Dégraissant.		

Section II. Ingrédients dangereux

Nom	# CAS	% en poids	LMP/LEP	CL50/DL50
Ether monobutylique de l'éthylène glycol	111-76-2	0.5-1.5	Non disponible.	ORALE (DL50): Aiguë: 470 mg/kg [Rat.]. CUTANÉE (DL50): Aiguë: 220 mg/kg [Lapin.]. VAPEUR (CL50): Aiguë: 450 ppm 4 heures [Rat].
Tripolyphosphate de sodium	7758-29-4	0-1	Non disponible.	ORALE (DL50): Aiguë: 6500 mg/kg [Rat.].
Phosphate de sodium tribasique	7601-54-9	1-5	Non disponible.	ORALE (DL50): Aiguë: 7400 mg/kg [Rat].

Section III. Premiers soins

Contact oculaire Rincer les yeux IMMÉDIATEMENT à l'eau courante pendant au moins 15 minutes en gardant les paupières ouvertes. . NE PAS utiliser de gouttes pour les yeux. Demander de l'aide médicale.

Contact cutané Laver doucement et entièrement la peau contaminée à l'eau courante avec un savon doux et non-abrasif. Si l'irritation persiste, appeler un médecin.

Inhalation Permettre à la victime de se reposer dans un endroit bien ventilé. Si la victime ne respire plus, pratiquer la respiration artificielle. Obtenir immédiatement de l'aide médicale.

Ingestion NE PAS faire vomir. Si la personne est consciente, lui faire boire quelques verres d'eau ou de lait. Obtenir immédiatement de l'aide médicale.

Section IV. Données physiques

État physique et apparence	Liquide.	**Couleur**	Rose.
pH (sol. 1%/eau)	Non disponible.	**Odeur**	Butyl.
pH (concentré)	11.5-12.0	**Volatilité**	Non disponible.
Point d'ébullition	100°C (212°F)	**Densité de vapeur**	Moyenne pondérée: 1.04 (Air = 1)
Gravité spécifique	1.01 (Eau = 1)	**Pression de vapeur**	Moyenne pondérée: 2.6 kPa (à 20°C)

Solubilité Facilement soluble dans l'eau froide, l'eau chaude, le méthanol. Partiellement soluble dans l'éther diéthylique. Très légèrement soluble dans le n-octanol.

Section V. Risques d'incendie et d'explosion

Le produit est: Ininflammable.

Température d'auto- ignition Sans objet.

Points d'éclair Sans objet.

Produits de dégradation Oxydes de carbone (CO, CO2) phosphates

Mode d'extinction Utiliser des poudres chimiques SÈCHES, du CO2, de l'eau pulvérisée ou une mousse.

Section VI. Données sur la réactivité

Stabilité Le produit est stable.

Produits de décomp. Voir produits de décomposition en cas de feu.

Réactivité Légèrement réactif à réactif avec les agents comburants, les acides

Section VII. Propriétés toxicologiques

Voies d'absorption Contact avec les yeux. Ingestion. Inhalation. Contact cutané.

Toxicité pour les animaux Toxicité orale aiguë (DL50): >10000 mg/kg (RAT). (Valeur calculée pour le mélange).

Effets aigus Dangeureux en cas d'inhalation et d'ingestion. Le contact avec la peau et les yeux peut provoquer des brûlures. L'inhalation des gouttelettes de liquide en suspension peut produire une sévère irritation des voies respiratoires, caractérisée par une toux, la suffocation, ou de la difficulté à respirer.

Effets chroniques **EFFETS CANCÉROGÈNES: Non disponible. EFFETS MUTAGÈNES: Non disponible. EFFETS TERATOGÈNES: Non disponible. TOXICITÉ POUR LE DÉVELOPPEMENT: Non disponible. Une exposition répétée peut causer une irritation chronique des yeux, de la gorge, du nez et de la peau.**

Section VIII. Mesures préventives

Elimination des résidus Éliminer selon les lois régionales, provinciales et fédérales. Consulter vos autorités locales ou régionales.

Entreposage Conserver dans un endroit sec, frais et bien ventilé.

Précautions Éviter le contact avec la peau et les yeux. NE PAS ingérer. Ne pas respirer les gaz/ fumées/vapeurs/aérosols. Conserver hors de la portée des enfants. Conserver à l'écart des matières incompatibles.

Déversement ou fuite Endiguer le déversement. Diluer avec de l'eau et absorber avec une moppe. Éliminer selon les lois fédérales, provinciales ou locales.

Section IX. Équipement de protection personnel

Gants Gants (résistants aux produits chimiques).

Respiratoire Porter un respirateur approprié lorsque le système de ventilation est inadéquat.

Yeux Lunettes anti-éclaboussures.

Autres Bottes, tablier en plastique, masque facial: sont recommandés en des circonstances exceptionelles telles que feu, déversement ou lors d'un contact prolongé avec des quantités en vrac.

Contrôles d'ing. Une ventilation locale ou d'autres contrôles d'ingénierie sont recommandés pour maintenir les concentrations des vapeurs inférieures aux limites.

Section X. Préparation et autres renseignements

Validé par Service des Affaires Reglementaires le 99-12-01 **Imprimé le 02-1-13**

CANUTEC : (613) 996-6666

Au meilleur de nos connaissances, l'information contenue dans ce document est exacte. Toutefois, ni le fournisseur ci-haut mentionné ni aucune de ses succursales ne peut assumer quelque responsabilité que ce soit en ce qui a trait à l'exactitude ou à l'état complet de l'information contenue dans ce document. La détermination finale de la convenance de tout matériel ou produit est la responsabilité exclusive de l'utilisateur. Tous les matériaux ou produits peuvent présenter certains risques et devraient être utilisés avec prudence. Bien que certains risques soient décrits dans ce document, nous ne pouvons garantir que ce sont les seuls risques qui existent.